






VÝPIS OKIEN

OZNAČ.	ROZMER SCHEMATICKE ZNÁZORNENIE	POPIS	POČET					FARBA	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	-	SPOLU		
O ₁	PVC OKNO - OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ 850/850 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	2	3	1	-	6	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIĎ ČASŤ EHB
O ₂	PVC OKNO - OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ 850/850 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	8	1	1	-	10	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIĎ ČASŤ EHB
O ₃	PVC OKNO - OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ 530/850 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	6	-	-	-	6	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIĎ ČASŤ EHB
O ₄	PVC OKNO - OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ 550/850 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	3	-	-	-	3	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIĎ ČASŤ EHB
O ₅	PVC OKNO - OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ 400/600 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	1	-	-	-	1	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIĎ ČASŤ EHB

PRED SAMOTNÝM VYHOTOVENÍM A OBJEDNANÍM PODROBNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ !