






VÝPIS OKIEN

OZNAČ.	ROZMER SCHEMATICKE ZNÁZORNENIE	POPIS	POČET					FARBA	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	-	SPOLU		
O ₆	PVC OKNO - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ 1205/1375 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	1	-	-	-	1	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB
O ₇	PVC OKNO - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ 1700/1375 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	1	7	-	-	8	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB
O ₈	PVC OKNO - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ 1700/2100 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	9	-	-	-	9	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB
O ₉	PVC OKNO - DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ 1700/1040 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	-	1	-	-	1	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB
O ₁₀	PVC OKNO - OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ 570/550 	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	-	2	-	-	2	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUKCIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB

PRED SAMOTNÝM VYHOTOVENÍM A OBJEDNANÍM PODROBNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ!